

深圳国际仲裁院开庭录播系统 采购需求

一、采购人、采购项目名称和内容

1. 采购人：深圳国际仲裁院
2. 采购项目名称：开庭录播系统采购项目
3. 软硬件设备采购清单及参数详见附件

二、拟采购系统内容的说明

项目现状：深圳证券交易所 41 楼（以下简称“深交所”）7 个仲裁庭，信息化建设中安防系统与录播系统架构主要采用 1 台服务器、4 台 NVR、38 个摄像机，用于保障安防监控和仲裁庭录播的使用需求。福田区河套办公室（以下简称“河套”）2 个仲裁庭，信息化建设中安防系统主要采用 1 台服务器、1 台 NVR、14 个摄像机，主要用于日常监控录像，暂未建设录播系统。

项目改造建设要求：结合深交所和河套现有设备及庭审录播需求（详见附件），将庭审录播系统的核心服务器及软件安装在深交所办公室机房，通过网络链接的方式深交所和河套共用一套录播系统。目前深交所录播建设 7 间开庭室、河套建设 2 间开庭室，共计 9 间开庭室需要安装庭审录播系统。录播系统安装完成后，整合深交所原四台旧 NVR，将所有旧摄像机重新部署至整合后的 NVR，

三、供应商资格条件

- 1、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、参与竞价商家需提供营业执照等

3、本项目不接受联合体竞价。

4、摄像头、交换机、防火墙等核心设备合同保修期限内的原厂保修承诺函。

四、录播软件需求

1. 录播系统要求通过软件控制开庭时录像以案件名命名存储，不开庭时不占用开庭录像存储空间；

2. 每个仲裁庭开庭录像摄像机除接入录播系统外还需同时接入安防监控录像主机兼容安防使用；

3. 录播系统软件要求每次开庭录像前均通过秘书电脑或者会议系统自定义以案号命名以独立文件夹存储，支持文字、数字、字符命名规则。同时秘书电脑客户端支持监看、查找下载功能。

4. 录播客户端可根据用户需求设置不同权限，根据甲方要求分级别开通不同权限，分为录像权限、下载权限、监看权限等；

5. 后台支持按时间自定义查找所有开庭录像并提供按需选择下载功能；

6.开庭录播系统具备与甲方办案系统对接，要求与甲方办案系统对接后办案系统可以直接通过 WEB 查看该案号下开庭录像并设置下载权限。

7.软件具备自动检测案号功能，如有案号因二次开庭系统将

提示该案号已被使用，建议办案秘书在该案号后备注二次或三次开庭，

8.以案件名命名以年、月、日文件夹的形式存放至存储。

9.具体实施甲方可根据软件功能和实际需求要求实施方案做软件代码修改。

五、其他要求

1.本项目软硬件保修三年；

2.录播系统软件为一项，供深交所办公室仲裁庭和河套办公室仲裁庭共同使用。

3.项目报价应包含改项目安装调试所产生的一切费用，因该项目产生的任何费用由建设方承担。

六、项目竞价限额

项目限额：人民币 17.98 万元

六、公示日期

2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 9 日。

七、联系方式

仲裁院本项目联系人为王先生，电话：83501861

深圳国际仲裁院

2024 年 7 月 4 日

附件采购清单：

序号	名称	品牌	型号	数量	单位	功能参数要求
1	网络摄像机	海康威视	DS-2CD7147WY-IZ	9	台	400 万星光级 1/1.8" CMOS AI 抓拍半球型网络摄像机 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头: (变焦) 2.8-12mm @ F1.2, 水平视场角: 107°~40°, 垂直视场角: 56°~22°, 对角线视场角: 130°~46° 宽动态:120dB 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 2688*1520 存储功能: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡 (256GB) 断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持), 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能 通讯接口: 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; RS-485; 音频接口: 音频输入: 支持 1 路 3.5mm JACK LINE IN; 音频输出: 支持 1 路 3.5mm JACK LINE OUT; MIC: 支持 1 个内置 MIC 报警接口: 1 输入, 1 输出 (报警输出最大支持 AC/DC24V 1A) R
2	24 口安视 POE 交换机	信锐	RS3300-28M-PWR-SI-24T	2	台	24 个千兆 POE 电口, 4 个 1G/2.5G SFP 光口; 交换容量≥ 432Gbps/4.32Tbps, 包转发率≥156Mpps/168Mpps, 支持全端口线速转发; 支持 IEEE 802.3af/at 供电标准, 单端口最大输出 PoE 功率 30W, 整机最大输出 PoE 功率 370W; 支持 NMC/vNMC/NAC/SAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理; 支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视; 支持胖瘦一体化。
3	录播系统平台	联想	SR660 V2	1	台	1*4310 12C 2.1G/4*32Gb DDR4/4*1.92TB SSD/RAID530-8i/4*1GBE/2*800W 含软件所需的正版操作系统
4	下一代防火墙	深信服	AF-1000-FH1200B-HI	1	台	性能参数: 网络层吞吐量: 3G, 应用层吞吐量: 600M, 防病毒吞吐量: 300M, IPS 吞吐量: 200M, 全威胁吞吐量: 150M, 并发连接数: 100 万, HTTP 新建连接数: 2 万, SSL VPN 推荐用户数 (单独购买): 不支持, SSL VPN 最大用户数 (单独购买): 不支持, SSL VPN 最大理论加密流量 (单独购买): 不支持, IPSec VPN 最大接入数: 100, IPSec VPN 吞吐量: 100M。 硬件参数: 规格: 1U, 内存大小: 4G, 硬盘容量: 64G SSD, 电源: 适配器, 接口: 6 千兆电口+2 千兆光口 SFP。 含: 深信服防火墙软件基础级, 不低于 6 个 VPN 授权, 三年软件升级、三年保修 深信服云智订阅软件 (AF8.0.7 及以上版本适用) 深信服云威胁情报网关软件 (适用于 AF8.0.85 及以上版本)
5	录播系	国产	定制	1	项	1. 录播系统要求通过软件控制开庭时录像以案件名命名存

	统软件				储，不开庭时不占用开庭录像存储空间； 2. 每个仲裁庭开庭录像摄像机除接入录播体统外还需同时接入安防监控录像主机兼容安防使用； 3. 录播系统软件要求每次开庭录像前均通过秘书电脑或者会议系统自定义以案号命名以独立文件夹存储，支持文字、数字、字符命名规则。同时秘书电脑客户端支持监看、查找下载功能。 4. 录播客户端可根据用户需求设置不同权限，根据甲方要求分级别开通不同权限，分为录像权限、下载权限、监看权限等； 5. 后台支持按时间自定义查找所有开庭录像并提供按需选择下载功能； 6. 开庭录播系统与甲方办案系统对接，要求与甲方办案系统对接后办案系统可以直接通过 WEB 查看该案号下开庭录像并设置下载权限。 7. 软件具备自动检测案号功能，如有案号因二次开庭系统将提示该案号已被使用，建议办案秘书在该案号后备注二次或三次开庭， 8. 以案件名命名以年、月、日文件夹的形式存放至存储。 9. 具体实施甲方可根据软件功能和实际需求要求实施方案做软件代码修改。 10、需与前海总部系统软件平台兼容
6	深交所 安防监 控整合 调试	国产	定制	1	项 1、负责网络摄像机设备安装、调试及测试上线 2、负责安防 NVR 存储资源整合、设备调试 3、负责录播系统平台、系统软件的调试及测试上线 4、VPN 网络调试等