

深圳国际仲裁院喀什分院扩建项目 智能化工程采购公告

一、项目名称及安装地点

1. 采购项目名称：深圳国际仲裁院喀什分院扩建项目智能化工程采购安装项目。

2. 安装地点：新疆喀什市喀什经济开发区深喀大道八号深圳城三号楼 18 楼东。

二、拟采购内容的说明

1. 采购内容：详见采购清单；

2. 所以供设备必须原装正品，LED 屏等主要设备需要提供原厂供货证明及保修证明材料；

3. 工程所有设备提供安装调试；

4. 交货期，合同签订后 20 日内。

三、供应商资格条件

1、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、参与竞价商家需提供营业执照等；

3、本项目不接受联合体竞价；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

四、报价时间

2025 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 10 日

五、联系方式

报价中如有疑问请联系王先生，电话：83501861

深圳国际仲裁院

2025 年 10 月 31 日

附件参考清单:

深圳国际仲裁院喀什分院扩建项目智能化安装工程设备清单						
序号	系 统	名称	参数	单位	数量	建议品牌
1	会议音频系统	边界投射型吸顶扬声器	• 边界投射型扬声器; • 低频: 1个5.25英寸低音单元 (1.5英寸音圈), 高频: 1个压缩单元 (1.3英寸音圈); 频率响应 (-3dB): 50-18000Hz; • 频率范围 (-10dB): 45-19000Hz; 标称覆盖范围 (HxV): 180° H x 非对称80° V (以墙为参照物0° 到75°); 连续功率: 40W; 灵敏度 (SPL/1W@1m): 93dB; • 峰值最大声压级@1m: 119dB; • 标称阻抗: 8Ω; • 变压器档位: 70V: 4, 8, 16, 32 W, 旁通 / 100V: 8, 16, 32, 旁通; • 具有过载保护; 使用自动复位功能的降低电阻网络功率; • 尺寸(长 x 宽 x 深): 339 x 339 x 100 mm (外壳); 390 x 390 x 13 mm (网罩)。	台	4	BOSE、JBL、曼哈卡顿
		功放	内置功放、均衡、限幅、延时等数字处理功能; Peakx Plus™ 限幅器通过全面的阈值、启动与释放控制, 提供最极致的系统性能和保护; 3个用户定义风扇控制模式, 包括常规、提前和全速, 为特定应用提供匹配的表现, 可通过软件直观监视交流线路电压和电路温度; HiQnet网络连接, 连接控制软件; 设有Speakon插座和接线柱端子输出件, XLR卡农输入接头及LINK输出; 预设数量达到50个, 49个为用户可定义预设; 功率: 立体声2Ω-1275W, 立体声4Ω-1100W, 立体声8Ω-650W, 单声道桥接4Ω-2550W, 单声道桥接8Ω-2200W; 总谐波失真 (THD): 0.5%/1% 阻尼系数: >500;	台	1	BOSE、JBL、CROWN
		12路调音台	• 12通道调音台; • 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声); • 2编组母线 + 1立体声母线; • 2 AUX (包括FX); • “D-PRE” 话放, 带有侧向晶体管电路; • 单旋钮压缩器; • 效果器: SPX, 含24组预置效果器; • 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能; • 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器) 与iPad (2或更高版本) 连接工作; • Cubasis LE (iPad版) 可通过App Store 下载; • 含Cubase AI DAW下载版软件; • 单声道输入通道上的PAD开关; • +48V幻象供电;	台	1	雅马哈、铁三角、美声
		手持麦	ATW-1322 配置有ATW-RC13机体、2个ATW-RU13接收器及2套ATW-1002手持发射机 以数字24-bit/48 kHz的无线操作, 达至更佳的音频质量和可靠性能 2.4 GHz范围内, 能不受电视干扰 接收器可通过以太网电缆进行脱离机体的远程安装 (距离远达100 米) 通过频率、时间、空间方面的三方面多样性保障 无缝、无干扰的自动频率选择操作 操作非常容易, 能作瞬时通道选择、同步和设置 先进可靠数字接收机性能 设有平衡式XLR和非平衡6.3mm输出插座带电平控制	台	2	铁三角、舒尔、索尼
		鹅颈麦	鹅颈话筒 ES937AML话筒+铁三角底座+线材	台	1	铁三角、舒尔、索尼
		机柜图腾 42U	高2050宽800深1000	台	1	图腾、山特、辉腾
2	LED平显系统	办公笔记本电脑	(I5 CPU+16G内存+512SSD+) USB 3.2 Gen1/Gen2、HDMI 2.1、Thunderbolt 4、RJ45网口、音频接口	台	2	联想、华为、DELL
		48口POE交换机	S5735S-L48P4S-SI-A1, 千兆以太网交换机, 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000BASE-Mbps, 交换方式 存储-转发, 背板带宽 1000GB, 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps, 包转发率 87/166Mpps, MAC地址表 MAC特性: 支持MAC地址自动学习和老化, 支持静态、动态、黑洞MAC表项	台	1	华为、华三、思科
		LED屏12.96平方 (含所需辅材及工程安装)	像素间距: 1.25mm, 像素结构: COB, 单元尺寸: 600*337.5mm 显示屏净显示尺寸: 4.8m*2.7m 箱体排列: 8*8 显示屏分辨率: 3840*2160 显示屏亮度: ≥600nits 刷新率: ≥3840Hz 含控制系统 (接收卡、二合一视频控制器、控制软硬件等)、配电系统、结构部分等 接收卡: ≥64张 二合一视频控制器1台 控制软件一套 配电柜及电路开关等一个 屏幕安装结构等	台	1	利亚德、艾比森、海康威视
3	其他辅材	HDMI音频分离器 4K高清视频5.1光纤3.5mm音频转换	4K高清视频5.1光纤3.5mm音频转换	个	1	绿联、山泽、秋叶原
		HDMI线	1. 5米HDMI线5条, 20米光纤线2条	批	1	绿联、山泽、秋叶原
		音频线	1. 2米卡农公母头12条, 5米2条; 2. 3.5mm转双6.5mm一分二音频线6.35大二芯立体声转接线 15米1条, 1.5米1条	批	1	绿+A1:H14联、山泽、秋叶原